

Papel (común, modo ecológico, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres; etiquetas; transparencias, cartulina

Peso de material de impresión admitido

Bandeja 1: 60 a 163 g/m² (directo a través de la ruta de papel para soportes especiales); Bandeja 2, bandeja 3 de 500 hojas opcional: 60 a 120 g/m²

Requisitos de operación y alimentación

Alimentación

Tensión de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensión de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), (110 V o 220 V según la opción y el país)

Consumo de energía

570 watts (impresión), 7,3 watts (lista), 1,68 watts (suspensión), 0,1 watts (apagada)

(Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.)

Margen de temperaturas operativas

15 a 32,5°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

30 a 70% RH

Emisiones de potencia acústica (lista)

Inaudible

(Mensurado según ISO 7779 y declarado en conformidad con ISO 9296; valores sujetos a cambio. Para obtener información actual, acceda <http://www.hp.com/support>. Configuración probada: HP LaserJet Pro 400 M401dn impresión simple en papel A4.)

Emisiones de presión acústica a corta distancia (activa, impresión)

51 dB(A)

(Mensurado según ISO 7779 y declarado en conformidad con ISO 9296; valores sujetos a cambio. Para obtener información actual, acceda <http://www.hp.com/support>. Configuración probada: HP LaserJet Pro 400 M401dn impresión simple en papel A4.)

Dimensiones y peso

Dimensiones mínimas (ancho x prof. x alt.)

364,6 x 368 x 267,5 mm

Dimensiones máximas (ancho x prof. x alt.)

364,6 x 633,4 x 308,4 mm (bandeja multiuso y cubierta desplegable extendida hacia arriba, bandeja 2 extendida a tamaño oficio)

Peso

10,1 kg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

430 x 330 x 480 mm

Peso del embalaje

13,3 kg