

Hasta 600 x 600 ppp

Configuración de reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Copias, máximo

Hasta 999 copias

Configuraciones de copia

Copia de ID; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadernado; Compaginación; Selección de bandejas; A doble cara; Calidad (borrador/normal/óptima); Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica

Fax

No

Remarcación automática

No

Alimentación

Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción)

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación interna (integrada)

Consumo de energía

510 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (lista), 0,9 vatios (suspensión), 0,9 vatios (apagado automático/despertar en LAN, activado desde la compra), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,06 vatios (apagado manual)²

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

1,144 kWh/semana (Blue Angel); 0,4125 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Eficiencia de energía

Certificación ENERGY STAR®; Silver de EPEAT®; Blue Angel

Certificado Energy Star

Sí

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento

30 a 70% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

420 x 390 x 323 mm

(sin bandejas ni cubiertas extendidas)

Dimensiones máximas (An x F x Al)

430 x 634 x 325 mm

(sin bandejas ni cubiertas extendidas)

Peso

12,6 kg

Número UPC

192018914872

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

497 x 398 x 490 mm

Peso del embalaje

15,5 kg

Cantidad por pallet

30 (NA), 24 (EMEA, AP)

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1200 x 1000 x 2605 mm (NA), 1200 x 1000 x 2115 mm (EMEA, AP)

Peso del pallet

487,7 kg (NA), 394,7 kg (EMEA, AP)